



Flach-Satellitenantenne

- Astra1 & Hotbird oder Astra 4A & Thor Empfang
- Automatische Umschaltung mit DiSEqC
- Für KU-Band Satelliten
- Installationsmaterial im Lieferumfang
(angepasste Spezialhalterung für Skew-Einstellung)



H50M MULTI-EMPFANG



H50M ist die perfekte Lösung für Multi-Satempfang.
Empfangen Sie überall in Europa Ihre Lieblingsprogramme.



Spezifikationen

Eingangsfrequenzbereich	10.7~12.75GHz
Polarisation	vertikal & horizontal
Antennengewinn	33.7dBi @ 12.GHz
Größe(B×T×H)	527 × 520 ×112mm
Gewicht	8.5 kg
Stromaufnahme	150mA (max)
Zielsatellit	Astra1 & Hotbird / Astra4A & Thor
Umschaltosatellit	DiSEqC
Betriebstemperatur	-30°C bis +60°C
Lagertemperatur	-40°C bis +80°C
LNB Ausgang	1/2/4 Ausgänge
Bandumschaltung	0KHz / 22KHz
LNB Ausgangsfrequenz	950~1,950MHz / 1,100~2,150MHz
L.O. Frequenz	9.75GHz / 10.6GHz
LNB Rauschmaß bei 25° C	0.2 dB typ.
Eingang VSWR	2.5 : 1 typ.
Ausgang VSWR	2.5 : 1 typ.
Conversion Gain	60 dB typ.
Gain Flatness	6dB p-p (max)
Spannungsversorgung	12~14V DC (vertikal) / 16~19V DC (horizontal)