SNIPE DOME 2

Stationäre Automatische Satelliten-Antenne

Dachmontage

Äußerst widerstandsfähig

Vollautomatische Ausrichtung

BT Fernbedienung

- Alle Funktionen mit der Fernbedienung steuerbar
- Display mit Statusanzeige

Mobile App

- Unterstützung aller Bedienungsfunktionen
- Firmwareaktualisierung
- Fehlersuche mit Selbstdiagnose
- Statusanzeige der Antennenfunktion
- Verwendung des GPS Signals zur schnelleren Satellitensuche

Einkabelverbindung

• Einfache Installation mit nur einem Koaxialkabel ohne zusätzlichen Controller



SNIPE DOME 2

Verbesserung der Empfangseigenschaften

SNIPE DOME 2

Neue Antenne für optimierten Empfang







Gewicht

Min EIRP

LNB Output

Satellitensuchdauer

LNB Ausgangsfrequenz

LNB L.O. Frequenz

Eingangsspannung

Leistungsaufnahme

Drehbereich (Elevation, Azimuth, Skew)

(ANT) 9.6 kg / (RCU) 23 g

50 dBW

15° ~ 75° / 390°

180 Sekunden (typ.)

950 ~ 2,150 MHz

9.75 / 10.6 GHz

30 W (bei der Suche)

DC 12 V

1 / 2 Ausgänge (Optional)